

Link do produktu: <https://www.greencamo.pl/armytek-latarka-wizard-c2-wr-magnet-warm-usb-p-2502.html>

## ARMYTEK latarka Wizard C2 WR Magnet Warm USB

Cena brutto	<b>369,00 zł</b>
Cena netto	<b>300,00 zł</b>
Dostępność	<b>Towar chwilowo niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>6_06901_23</b>
Kod producenta	<b>F06901W</b>
Kod EAN	<b>6957713003627</b>

### Opis produktu

**ARMYTEK latarka Wizard C2 WR Magnet Warm USB** to uniwersalna latarka z światłem białym i czerwonym, posiada lekki uchwyt kompozytowy, dzięki czemu obsługa następuje jednym ruchem, obrót o 180, może znaleźć zastosowanie jako latarka czołowa i codziennego użytku, jak również latarka sportowa.

Posiada wiele trybów jasności do wygodnego użytkowania zarówno w mieście jak i w terenie, od 130 - 1100 lumenów, zasięg do 98 metrów.

Dwie czerwone diody zapewniają strumień czerwonego światła do 230 lumenów.

Wskazanie niskiego poziomu baterii- dioda miga dwa razy w ciągu 30 sekund po włączeniu.

5 trybów jasności dla każdego koloru, przez podwójne kliknięcie, aby przełączać między światłem białym a czerwonym.

Zastosowano jak w większości latarek Armytek, akumulatory 18650 Li - Lon

Temperatura barwowa: Warm (Ciepłe światło)

Optyka : TIR

Zasięg światła (czerwone): 41 m

Strumień światła, lumeny: 1020 lm

Strumień światła, lumeny (czerwone): 230 lm

Zasięg światła, metry: 97 m

Stabilizacja jasności : Full (constant light)

Centralna plama światła:Boczne doświetlenie: 70°:120°

Liczba trybów: 5 white light + 5 red light

Czas pracy dla trybu maksymalnego: 2 h 30 min (480 lm after 90 sec)

Czas pracy dla trybu maksymalnego (czerwone): 3 h (160 lm after 7 min)

Czas pracy dla trybu minimalnego: 2 miesiące

Czas pracy dla trybu minimalnego (czerwone): 2 miesiące

Średnica reflektora: 33 mm

Średnica korpusu: 20.4 mm

Długość: 112 mm

Waga : 65 g

Temperatura robocza: -25..+40 °C

Materiał : Aircraft-grade aluminium

Antyścierna powierzchnia : Premium type III hard anodizing 400HV

Standard pyło- i wodoodporności :IP68

Bezpieczna głębokość zanurzenia: 10 m

Bezpieczna wysokość upadku: 10 m

Źródło zasilania: 1x18650 Li-Ion

Możliwość korzystania baterii z płytą ochronną: Tak

Możliwość korzystania baterii bez płyty ochronnej: Tak

Ochrona przed przypadkowym uruchomieniem: Tak

Kolorowe wskazanie stanu baterii: Tak

Wskaźnik niskiego poziomu baterii: Tak